



0948



Numanti Pierluigi & Rossi Enzo srl
via Piani di Riva 7
43030 Varano dè Melegari (PR)

20
0948-CPR-0445

EN 13242:2008
Ghiaia in natura 0/300 : aggregato naturale in frazione unica

Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

EN 13242

forma dei granuli	SI20 FI20
granulometria-dimensione dei granuli	0/250 G _A 75
massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	2,64
pulizia	
contenuto dei fini	f3
blu di metilene (g/Kg)	NPD
equivalente in sabbia (%)	21
affinità ai leganti bituminosi	NPD
percentuale di particelle frantumate	C 23/32
resistenza alla frantumazione	LA25
resistenza alla levigabilità	NPD
resistenza all'abrasione	NPD
resistenza all'usura	MDE25
resistenza all'attrito	NPD
resistenza allo shock termico	NPD
classificazione di aggregati riciclati	NR
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Solfati idrosolubili	NR
contenuto di sostanza umica	assente
Zolfo totale	NPD
assorbimento di acqua (%)	0,80
emissione di radioattività	NPD
rilascio di metalli pesanti	assente
rilascio di idrocarburi poliaromatici	assente
rilascio di altre sostanze	assente
durabilità al gelo/disgelo	NPD
durabilità alla reazione alcali-silice (%)	NPD

Riferito a dichiarazione di prestazione n°1



0948



Numanti Pierluigi & Rossi Enzo srl
via Piani di Riva 7
43030 Varano de' Melegari (PR)

20

0948-CPR-0445

EN 13242:2008

Pietrisco 30/50 : aggregato naturale grosso

Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

EN 13242

forma dei granuli	SI20 FI20
granulometria-dimensione dei granuli	20/40 GC80-20
massa volumica dei granuli (Mg/m³)	2,63
pulizia	
contenuto dei fini	f2
blu di metilene (g/Kg)	NPD
equivalente in sabbia (%)	NR
affinità ai leganti bituminosi	NPD
percentuale di particelle frantumate	C 50/30
resistenza alla frantumazione	LA25
resistenza alla levigabilità	NPD
resistenza all'abrasione	NPD
resistenza all'usura	MDE25
resistenza all'attrito	NPD
resistenza allo shock termico	NPD
classificazione di aggregati riciclati	NR
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Solfati idrosolubili	NR
contenuto di sostanza umica	assente
Zolfo totale	NPD
assorbimento di acqua (%)	1,04
emissione di radioattività	NPD
rilascio di metalli pesanti	assente
rilascio di idrocarburi poliaromatici	assente
rilascio di altre sostanze	assente
durabilità al gelo/disgelo	NPD
durabilità alla reazione alcali-silice (%)	NPD

Riferito a dichiarazione di prestazione n°2



0948



Numanti Pierluigi & Rossi Enzo srl
via Piani di Riva 7
43030 Varano dè Melegari (PR)

20

0948-CPR-0445

EN 13242:2008

Pietrisco 50/80 : aggregato naturale grosso

Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

EN 13242

forma dei granuli	SI20 FI20
granulometria-dimensione dei granuli	40/80 Gc 85-15
massa volumica dei granuli (Mg/m³)	2,63
pulizia	
contenuto dei fini	f2
blu di metilene (g/Kg)	NPD
equivalente in sabbia (%)	NR
affinità ai leganti bituminosi	NPD
percentuale di particelle frantumate	C 50/30
resistenza alla frantumazione	LA25
resistenza alla levigabilità	NPD
resistenza all'abrasione	NPD
resistenza all'usura	MDE25
resistenza all'attrito	NPD
resistenza allo shock termico	NPD
classificazione di aggregati riciclati	NR
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Solfati idrosolubili	NR
contenuto di sostanza umica	assente
Zolfo totale	NPD
assorbimento di acqua (%)	0,95
emissione di radioattività	NPD
rilascio di metalli pesanti	assente
rilascio di idrocarburi poliaromatici	assente
rilascio di altre sostanze	assente
durabilità al gelo/disgelo	NPD
durabilità alla reazione alcali-silice (%)	NPD

Riferito a dichiarazione di prestazione n°3



0948



Numanti Pierluigi & Rossi Enzo srl
via Piani di Riva 7
43030 Varano dè Melegari (PR)

20

0948-CPR-0445

EN 13242:2008

Stabilizzato 0/30 : aggregato naturale in frazione unica

Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

EN 13242

forma dei granuli	SI20 FI20
granulometria-dimensione dei granuli	0/20 G _A 75
massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	2,65
pulizia	
contenuto dei fini	f10
blu di metilene (g/Kg)	NPD
equivalente in sabbia (%)	20
affinità ai leganti bituminosi	NPD
percentuale di particelle frantumate	C 50/30
resistenza alla frantumazione	LA25
resistenza alla levigabilità	NPD
resistenza all'abrasione	NPD
resistenza all'usura	MDE25
resistenza all'attrito	NPD
resistenza allo shock termico	NPD
classificazione di aggregati riciclati	NR
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Solfati idrosolubili	NR
contenuto di sostanza umica	assente
Zolfo totale	NPD
assorbimento di acqua (%)	1,08
emissione di radioattività	NPD
rilascio di metalli pesanti	assente
rilascio di idrocarburi poliaromatici	assente
rilascio di altre sostanze	assente
durabilità al gelo/disgelo	NPD
durabilità alla reazione alcali-silice (%)	NPD

Riferito a dichiarazione di prestazione n°4