



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP - 01 - 2025

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Ghiaia in natura 0/300

- 2 Identificazione del prodotto:

Aggregato 0/250 Aggregato in frazione unica di origine naturale

- 3 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

EN 13242:2008 - Aggregati per Sottofondo stradale

- 4 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011):

Numanti Pierluigi & Rossi Enzo srl
via Piani di Riva 7
43030 Varano de' Melegari (PR)

- 5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011):

Sistema 2+

ENTE DI CERTIFICAZIONE: TÜV Italia

- 6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

0948-CPR-0445

- 7 Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA UNI
Forma dei granuli		
• Indice di forma	S120	
• Indice di appiattimento	F120	
Granulometria		
• Designazione	0/250 GA80	
Massa volumica apparente dei granuli saturi a α sup. asciutta	2,64 Mg/m ³	
Pulizia		
• Contenuto dei fini	13	
• Qualità dei fini	SE+21% - MB+NPD	
• Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frammentazione	LA25	
Resistenza alla levigabilità	NPD	
Resistenza all'abrasione	NR	
Resistenza all'usura	MDE25	
Composizione dell'aggregato grosso riciclato	NR	
Percentuale di particelle frantumate	C23/32	
Composizione/contenuto		EN 13242:2008
• Cloruri (%)	NPD	
• Solfati solubili in acido	AS0,2	
• Zolfo totale (%)	NPD	
• Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS)	NR	
• Costituenti che alterano la velocità di presa e di indur. del cls (sostanza organica)	assente	
• Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento (A)	NPD	
• Contenuto in carbonato (%)	NPD	
Stabilità di volume		
• Ritiro per essiccaamento	NPD	
• Costituenti che influenzano la stabilità di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento in acqua (%)	0,80	
Emissioni di radioattività	assente	
Rilascio di metalli pesanti	valori entro limiti soglia*	
Rilascio di idrocarburi policiclici aromatici	assente	
Rilascio di altre sostanze pericolose	assente	
Durabilità al gelo-disgelo	NPD	
Durabilità alla reazione alcali-silice	NPD	

*Rif. Dlgs 205/10 - Parere ISS n. 36565 (II integrazione)

- 8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

(Rappresentante legale)

(Funzione Aziendale)

Varano de' Melegari (PR) 21 - 1 - 2026

(RCF)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP - 4 - 2025

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Stabilizzato 0/30

- 2 Identificazione del prodotto:

Aggregato 0/20 Aggregato in frazione unica di origine naturale

- 3 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

EN 13242:2008 - Aggregati per Sottofondo stradale

- 4 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011):

Numanti Pierluigi & Rossi Enzo srl
via Piani di Riva 7
43030 Varano de' Melegari (PR)

- 5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011):

Sistema 2+

ENTE DI CERTIFICAZIONE: TÜV Italia

- 6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

0948-CPR-0445

- 7 Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA UNI
Forma dei granuli		
■ Indice di forma	S20	
■ Indice di appiattimento	F20	
Granulometria		
● Designazione	0-20 GA75	
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta	2,65 Mg/m ³	
Pulizia		
■ Contenuto dei fini	F10	
■ Qualità dei fini	SE<20% MB-NPD	
■ Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frammentazione	LA25	
Resistenza alla levigabilità	NPD	
Resistenza all'abrasione	NR	
Resistenza all'usura	MDE25	
Composizione dell'aggregato grosso riciclato	NR	
Percentuale di particelle frantumate	C50/30	
Composizione/contenuto		
■ Cloruri (%)	NPD	EN 13242:2008
■ Solfati solubili in acido	AS 0,2	
■ Zolfo totale (%)	NPD	
■ Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS)	NR	
■ Costituenti che alterano la velocità di presa e di indur. del cls (sostanza organica)	assente	
■ Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento (A)	NPD	
■ Contenuto in carbonato (%)	NPD	
Stabilità di volume		
■ Ritiro per essiccamento	NPD	
■ Costituenti che influenzano la stabilità di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento in acqua (%)	L08	
Emissioni di radioattività	assente	
Rilascio di metalli pesanti	valori entro limiti soglia *	
Rilascio di idrocarburi policiclici aromatici	assente	
Rilascio di altre sostanze pericolose	assente	
Durabilità al gelo-disgelo	NPD	
Durabilità alla reazione alcali-silice	NPD	

* Rif. Dlgs 205/10 - Parere ISS n. 36565 (II integrazione)

- 8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

(Rappresentante legale)

(Funzione Aziendale)

Varano de' Melegari (PR) 21 - 1 - 2025

(RCF)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP - 2 - 2025

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Pietrisco 30-50

- 2 Identificazione del prodotto:

Aggregato 20/40 Aggregato grosso di origine naturale

- 3 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

EN 13242:2008 - Aggregati per Sottofondo stradale

- 4 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011):

Numanti Pierluigi & Rossi Enzo srl
via Piani di Riva 7
43030 Varano dè Melegari (PR)

- 5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011):

Sistema 2+

ENTE DI CERTIFICAZIONE: TÜV Italia

- 6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

0948-CPR-0445

- 7 Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA UNI
Forma dei granuli		
• Indice di forma	S20	
• Indice di appiattimento	F20	
Granulometria		
• Designazione	20/40 GC80 20	
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta	3.63 Mg/m3	
Pulizia		
• Contenuto dei fini	Q2	
• Qualità dei fini	SE-NR - MA-NPD	
• Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frammentazione	LA25	
Resistenza alla levigabilità	NPD	
Resistenza all'abrasione	NR	
Resistenza all'usura	MDE25	
Composizione dell'aggregato grosso riciclato	NR	
Percentuale di particelle frantumate	CS0/30	
Composizione/contenuto		
• Cloruri (%)	NPD	EN 13242:2008
• Solfati solubili in acido	AS 0.2	
• Zolfo totale (%)	NPD	
• Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS)	NR	
• Costituenti che alterano la velocità di presa e di indur. del cls (sostanza organica)	assente	
• Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento (A)	NPD	
• Contenuto in carbonato (%)	NPD	
Stabilità di volume		
• Ritiro per essiccamento	NPD	
• Costituenti che influenzano la stabilità di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento in acqua (%)	1.04	
Emissioni di radioattività	assente	
Rilascio di metalli pesanti	valori entro limiti soglia*	
Rilascio di idrocarburi policiclici aromatici	assente	
Rilascio di altre sostanze pericolose	assente	
Durabilità al gelo-disgelo	NPD	
Durabilità alla reazione alcali-silice	NPD	

*Rif. Digs 205/10 - Parere ISS n.36565 (II integrazione)

- 8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

(Rappresentante legale)

(Funzione Aziendale)

Varano dè Melegari(PR) 21 - 1 - 2026



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP - 3 - 2025

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Pietrisco 50-80

- 2 Identificazione del prodotto:

Aggregato 40/80 Aggregato grosso di origine naturale

- 3 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

EN 13242:2008 - Aggregati per Sottofondo stradale

- 4 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011):

Numanti Pierluigi & Rossi Enzo srl
via Piani di Riva 7
43030 Varano de' Melegari (PR)

- 5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011):

Sistema 2+

ENTE DI CERTIFICAZIONE: TÜV Italia

- 6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

0948-CPR-0445

- 7 Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA UNI
Forma dei granuli		
• Indice di forma	S10	
• Indice di appiattimento	F10	
Granulometria		
• Designazione	40-80 Ge 85-15	
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta	2,63 Mg/m ³	
Pulizia		
• Contenuto dei fini	f2	
• Qualità dei fini	SE-NR - MB-NPD	
• Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frammentazione	LA25	
Resistenza alla levigabilità	NPD	
Resistenza all'abrasione	NR	
Resistenza all'usura	MDE25	
Composizione dell'aggregato grosso riciclato	NR	
Percentuale di particelle frantumate	CS0/30	
Composizione/contenuto		
• Cloruri (%)	NPD	EN 13242-2008
• Solfati solubili in acido	AS 0,2	
• Zolfo totale (%)	NPD	
• Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS)	NR	
• Costituenti che alterano la velocità di presa e di indur, del cls (sostanza organica)	assente	
• Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento (A)	NPD	
• Contenuto in carbonato (%)	NPD	
Stabilità di volume		
• Ritiro per essiccamento	NPD	
• Costituenti che influenzano la stabilità di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento in acqua (%)	0,95	
Emissioni di radioattività	assente	
Rilascio di metalli pesanti	valori entro limiti soglia*	
Rilascio di idrocarburi policiclici aromatici	assente	
Rilascio di altre sostanze pericolose	assente	
Durabilità al gelo-disgelo	NPD	
Durabilità alla reazione alcali-silice	NPD	

*Rif. Dlgs 205/10 - Parere ISS n. 36565 (II integrazione)

- 8 La prestazione del prodotto di cui al p. ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al p. to 7

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

(Rappresentante legale)

(Firma Aziendale)

Varano de' Melegari (PR) 21 - 1 - 2026

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011

Rcv 06 - Gennaio 2026